

# CERTYFIKAT

FARGOTEX SP. Z O.O. • AL. LEGIONÓW 114C • 18-400 ŁOMŻA • TEL. +48 862185390 • WWW.FARGOTEX.PL

NAZWA WZORU  
DESIGN NAME

**LOTOS**

RODZAJ TKANINY  
FABRIC TYPE

**PLECIONKA / FLAT WOVEN FABRIC**

SKŁAD  
COMPOSITION

**100% PES**

GRAMATURA  
WEIGHT

**463 g/m<sup>2</sup> ± 10g**

SZEROKOŚĆ  
WIDTH

**140 cm ± 2 cm**

GRUBOŚĆ  
THICKNESS

-----

BADANA CECHA / TEST TYPES	METODA BADANIA / TEST METHOD	WYNIK / KATEGORIA / RESULT / CATEGORY
TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	EN ISO 12947 - 2	cykli cycles <b>50 000 (A)</b>
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936 - 2	osnowa / wątek warp/ weft <b>1-2mm/1-2mm(A/A)</b>
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	EN ISO 105 - X12	sucha / mokra dry / wet <b>5 / 5 (A/A)</b>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937 - 3	osnowa / wątek warp/ weft <b>155N / 121N (A/A)</b>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934 - 1	osnowa / wątek warp/ weft <b>1510N/1775N(A/A)</b>
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105 B 02	<b>5-6 (A)</b>
PILING PILLING	EN ISO 12945 - 2	<b>4 (B)</b>

ŁOMŻA, 12.12.2013

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



*Andrzej Kosiński*

PREZES ZARZĄDU